

MATISSE



6 kW

8 kW

10 kW

A⁺



DTA



Le nouveau poêle à granulé MATISSE naît d'une recherche profonde sur l'essentialité des formes, unie à l'excellence des techniques artisanales 100% Made in Italy. MATISSE est le résultat de la synthèse de l'élégance intemporelle et de l'innovation extrême : il dispose en effet de la technologie VERTICAL AIR[®], d'un système d'alimentation à 24 Volts et du brûleur breveté J-EVO 3[®].

Le poêle à granulé MATISSE est alimenté full 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité.



CANALISÁBILE



WIFI DE SÉRIE



SORTIE FUMÉES




POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

PELLETS	6 kW	8 kW	10 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,8	9,3	11,2
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,2	8,4	10,0
PUISSANCE MINIMALE kW	4,2	4,2	4,2
RENDEMENT (puiss min et nom)%	91,4/91,6	91,4/90,7	91,4/90
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	0,94/1,40	0,94/1,91	0,94/2,29
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	17	17	17
T FUMÉES* °C	132,9	160,5	181,1
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	37	69	92
VOLUME FUMÉES* g/s	4,7	5,7	6,4
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	19	18	18
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	107	109	110
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	2	3
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	81	88	87
POIDS kg	135	135	135
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+	A+
CERTIFICATIONS			
     			

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

